

OILWAY QX AGROTEC TO ARCTIC

SAE 0W-20, 5W-30

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ТРАНСМИССИОННО-ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННОЙ ТЕХНИКИ, РАБОТАЮЩЕЙ В ШИРОКИХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДИАПАЗОНАХ



ОПИСАНИЕ

OILWAY QX AGROTEC TO ARCTIC – универсальные 100% синтетические трансмиссионно-гидравлические масла на основе полиальфаолефинов (ПАО), специально разработанные для строительной, карьерной, горнодобывающей и прочей внедорожной техники. Соответствуют спецификациям основных производителей техники, таких как Caterpillar, Allison и Komatsu.

ПАО-синтетическая база гарантирует великолепные вязкостно-температурные характеристики: масло сохраняет прекрасную текучесть при экстремально низких температурах и при этом не теряет вязкость при высоких. Пакет высокоэффективных импортных присадок обеспечивает высочайший уровень термической и окислительной стабильности, отличные антикоррозионные и антипенные свойства, а также надежную защиту от износа и образования шлама и нагара. Данные масла позволяют уменьшить количество номенклатур смазочных материалов и подходят для эксплуатации в смешанных парках техники.

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- CATERPILLAR TO-4
- API CF
- ALLISON C-4
- KOMATSU KES 07.868.1
- ZF TE-ML 03A, 03C, 07F, 04A, 07D

ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- ПАО – синтетическая

СЕЗОН:

- Все сезоны

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивают прекрасные пусковые характеристики при экстремально низких температурах до минус 50 °С.
- + Увеличивают срок службы агрегата за счет высочайшего уровня термоокислительной стабильности.
- + Обеспечивают плавное переключение передач.
- + Снижают износ и обеспечивает улучшенную защиту коробок передач, мостов и гидравлических систем.
- + Совместимы с материалами уплотнений и цветными металлами.
- + Защищают от коррозии и пенообразования.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Силовые трансмиссии, мосты, коробки передач, гидравлические системы, бортовые редукторы, маслопогруженные тормоза и прочие агрегаты строительной, горной и прочей внедорожной техники (тракторы, погрузчики, бульдозеры, экскаваторы и т.д.).
- Идеально подходят для холодного климата и условий Крайнего Севера.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	OILWAY QX AGROTEC TO ARCTIC SAE 0W-20	OILWAY QX AGROTEC TO ARCTIC SAE 5W-30
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ГОСТ 33 ASTM D 445	8,5	11,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 ASTM D 92	220	228
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 ASTM D 97	-55	-53
Индекс вязкости	ГОСТ 3900 ASTM D 1298	158	163
Плотность при 20 °С, кг/м³	ГОСТ 25371 ASTM D 2270	856	857
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	8,15	8,2



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО ТД «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла OILWAY не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу необходимо сразу его смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО ТД «Нефтесинтез» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО ТД «Нефтесинтез», 620135, Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 98 А, оф. 204,
тел: +7 (343) 344-31-85, www.oilway-lubricants.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 1. Июль 2025 г.