

КП-8С



ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Компрессорное масло, обладающее повышенной стабильностью, для центробежных и турбокомпрессорных машин и винтовых компрессоров. Может применяться в компрессорах, перекачивающих аммиак. Содержит присадки, улучшающие антиокислительные и антикоррозионные свойства.

ВИД ФАСОВКИ:

- 216,5 л (180 кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- минеральная

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Имеет высокую устойчивость против окисления, минимизируя образование отложений при повышенных температурах.
- + Обладает высокой устойчивостью к образованию осадка при контакте с аммиаком.
- + Благодаря отличным антикоррозионным свойствам надежно защищает детали компрессора от коррозии даже при контакте с водой.
- + Соответствует требованиям большинства отечественных поршневых компрессоров.
- + Препятствует пенообразованию, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	КП-8С
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33	46
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	230
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-15
Плотность при 20 °С, кг/м³	ГОСТ 3900	879
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	120
Цвет на колориметре ЦНТ, ед. ЦНТ	ГОСТ 20284	1,5
Коррозия на пластинках из меди	ГОСТ 2917	выдерживает



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла Oilway не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу необходимо сразу его смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО «Нефтесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А
+7 (343) 344-31-85, www.oilway-lubricants.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 1. Август 2024г.