

OILWAY QX SINTEZ-TM PAO

SAE 75W-140, API GL-5

ПАО-СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ
МАСЛО ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ

Премиальное синтетическое высокоэффективное трансмиссионное масло, изготовленное с применением ПАО (полиальфаолефинов) и высококачественного пакета EP (Extreme Pressure) присадок, для смешанных парков техники с продленным интервалом замены. Разработано для соответствия высоким эксплуатационным требованиям, включая спецификации Scania STO 2:0 A и API GL-5. Предназначено для использования в высоконагруженных трансмиссиях, работающих в условиях экстремальных давлений и ударных нагрузок, и требующих применения масел с высокой вязкостью и отличной несущей способностью.

Самая современная технология масла OILWAY QX SINTEZ-TM PAO SAE 75W-140 GL-5 обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в широком температурном диапазоне, способствует защите от термодеструкции и окисления, а также снижению износа и коррозии, увеличению сопротивления усилиям сдвига и экономии топлива. Так как оно содержит синтетическое базовое масло ПАО и присадки современного типа, то имеет существенные преимущества по сравнению с обычными трансмиссионными маслами.

Не рекомендуется для ведущих мостов с самоблокирующимся дифференциалом.



ВИД ФАСОВКИ:

- 1 л
- 20 л
- 4 л
- 216,5 л (180 кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- ПАО-синтетическая

СЕЗОН:

- Все сезоны

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ:

- MT-1
- MACK GO-J
- MIL-PRF-2105E
- SCANIA STO 2:0 A
- SCANIA STO 1:0
- SINOTRUK
- SHAANXI
- FAW

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Уникальная высоковязкая ПАО основа высочайшего качества, сохраняющая свои несущие свойства в широком диапазоне температур, в сочетании с пакетом присадок последнего поколения, обеспечивают непревзойденные антифрикционные свойства, что, в свою очередь, обеспечивает существенную экономию топлива.
- + Синтетические базовые масла способствуют крайне широкому диапазону температур применения в сравнении с обычными трансмиссионными маслами, улучшенной прокачиваемости и переключению передач, повышая тем самым время наработки на отказ.
- + За счет своего уникального состава гарантирует непревзойденные противоизносные и противозадирные свойства, что значительно продлевает ресурс техники на всех, даже самых экстремальных, режимах работы. Обладает повышенной стойкостью масляной пленки к экстремальным давлениям.
- + Имеет повышенную термоокислительную стабильность и превосходную стойкость к высокотемпературной термической деградации, что позволяет увеличить интервал замены масла и снизить затраты на обслуживание техники.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Высоконагруженные механические коробки передач, мосты и главные передачи, для которых требуются масла, отвечающие спецификациям API GL-5 и Scania STO 2:0 A.
- Легкие и тяжелые грузовые автомобили, автобусы и автофургоны, эксплуатируемые на автодорогах.
- Внедорожная техника, включая строительство, горную промышленность и сельское хозяйство.
- Другие высоконагруженные зубчатые передачи промышленного оборудования, включая гипоидные и червячные передачи, эксплуатируемые в следующих условиях: высокая скорость и ударная нагрузка, высокая скорость и низкий крутящий момент и (или) высокая скорость и высокий крутящий момент.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

OILWAY QX SINTEZ-TM PAO
SAE 75W-140, API GL-5

Вязкость кинематическая
при 100 °C, мм²/с

25,9

Температура вспышки
в открытом тигле, °C

251

Температура застывания, °C

-46

Плотность при 20 °C, кг/м³

857

Индекс вязкости

159



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла Oilway не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО ТД «Нефтесинтез» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО ТД «Нефтесинтез», 620135, Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 98 А, оф. 204,
тел: +7 (343) 344-31-85, www.oilway-lubricants.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 1. Июль 2025 г.