

OILWAY QX DYNAMIC MULTIMAX DIESEL

SAE 5W-30, 10W-40

API CJ-4, ACEA E4/E6/E7/E9

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ПРЕМИУМ-КЛАССА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ОПИСАНИЕ

OILWAY QX DYNAMIC MULTIMAX DIESEL – современное синтетическое моторное масло премиум-класса, предназначенное для дизельных двигателей тяжелонагруженного транспорта. Соответствуя всем ключевым стандартам ACEA E4, E6, E7, E9, оно подходит для любых типов дизельных двигателей, как с сажевыми фильтрами (DPF), так и без.

Масло OILWAY QX DYNAMIC MULTIMAX DIESEL производится на современных импортных присадках, обеспечивающих высокое щелочное число при низкой сульфатной зольности (Low-SAPS). Масло соответствует требованиям основных производителей коммерческой техники, таких как MAN, Scania, Cummins, Caterpillar, Volvo и др.



ВИД ФАСОВКИ:

- 4 л
- 216,5 л (180 кг)
- 20 л

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- Синтетическая

СЕЗОН:

- Все сезоны

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| • API CJ-4 / API CI-4 | • Volvo VDS-4 | • Caterpillar ECF-3 |
| • ACEA E4/E6/E7/ E9 | • Renault Trucks RLD-3 | • Detroit Diesel DDC 93K218 |
| • MB-Approval 228.51/228.31 | • MTU Cat 3.1, MTU Cat 2.1 | • MACK EO-N |
| • MAN M 3677 / M 3477 / M 3271-1 / M 3575 | • Deutz DQC IV-LA | • Scania LDF-4 / Low Ash |
| • Cummins CES 20081 | • MACK EO-O PP | • IVECO 18-1804 Classe TLS E6 |
| | • JASO DH-2 | • DAF |

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Технология Low SAPS и высокое щелочное число обеспечивают увеличенные интервалы замены, сокращая простои и расходы на обслуживание.
- + Подходит для любых типов дизелей, от грузовиков MAN до экскаваторов Caterpillar и любых других машин, обеспечивая универсальность применения, оптимизацию складских запасов и устраняя опасность заливки неподходящего масла во время обслуживания.
- + Превосходные моюще-диспергирующие свойства предотвращают образование отложений, а низкая сульфатная зольность защищает DPF и SCR, продлевая их срок службы.
- + Сочетание базовых масел и эффективных противоизносных присадок гарантирует исключительную защиту деталей двигателя от износа даже при экстремально тяжелых условиях эксплуатации.
- + Оптимизированная формула снижает трение, обеспечивая до 3% экономии топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для шоссейной и специальной техники европейских, американских, азиатских и отечественных производителей.
- Для использования в любых двигателях, требующих уровень эксплуатационных свойств ACEA E4/E6/E7/E9 или API CJ-4.
- Пригодно к использованию в двигателях, работающих на сжатом природном (CNG) газе.
- Совместимо с системами рециркуляции отработавших газов (EGR), селективного каталитического восстановления (SCR) и противосажевыми фильтрами (DPF).



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	OILWAY QX DYNAMIC MULTIMAX DIESEL SAE 5W-30	OILWAY QX DYNAMIC MULTIMAX DIESEL SAE 10W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	11,6	15,2
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	155	150
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	220	226
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	Минус 42	Минус 37
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	1	1
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	12,5	12,5
Плотность при 15°С, кг/м ³	ГОСТ 3900	855	855
Испаряемость по НОАК, %	ASTM D 5800	11	11



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО ТД «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла OILWAY не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу необходимо сразу его смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО ТД «Нефтесинтез» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО ТД «Нефтесинтез», 620135, Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 98 А, оф. 204,
тел: +7 (343) 344-31-85, www.oilway-lubricants.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 1. Июль 2025 г.