

OILWAY QX SINTEZ GAZTECH PAO VDL

ISO VG 68, 100

ПАО-СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА ДЛЯ
ГАЗОВЫХ КОМПРЕССОРОВ

ОПИСАНИЕ

Серия ПАО-синтетических масел, специально разработанных для газовых компрессоров. Они сформулированы из тщательно подобранной смеси синтетического масла на полиальфаолефинах и инновационных присадок, которые обеспечивают превосходную защиту от износа, окисления, образования ржавчины и коррозии, а также противостоят образованию углеродистых отложений.

Компрессорные масла OILWAY QX SINTEZ GAZTECH PAO VDL соответствуют строгим требованиям, обеспечивая увеличение производительности и срока службы оборудования. Рекомендованы для применения в компрессорах природного газа, таких как Ariel, White Superior (Cooper), CooperBessemer, Energy Industries, Worthington and Dresser Rand.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Превосходная защита от загрязнения водой.
- + Долгий срок службы масел.
- + Отличные противоизносные и антикоррозионные свойства.
- + Предотвращают образование углерода и лака на клапанах и кронштейнах поршня.
- + Оптимизированная стоимость эксплуатации с минимальным воздействием на окружающую среду.
- + Очень высокая температура вспышки.
- + Совместимы со всеми уплотнительными материалами, используемыми в оборудовании.



ВИД ФАСОВКИ:

- 216,5 л (180 кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- ПАО-синтетическая

ПРИМЕНЕНИЕ

- Компрессоры, перекачивающие углеводородные газы (природный газ).



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	OILWAY QX SINTEZ GAZTECH PAO 68	OILWAY QX vSINTEZ GAZTECH PAO 100
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	68	100
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	240	245
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-40	-35
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	851	853
Индекс вязкости	ГОСТ 2537	135	145
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	0,2	0,2
Дезэмульсация: – объем (масло–вода– эмульсия), см ³	ASTM D 1401	40-40-0	40-40-0

! Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла OILWAY не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу необходимо сразу его смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО ТД «Нефтесинтез» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО ТД «Нефтесинтез», 620135, Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 98 А, оф. 204,
тел: +7 (343) 344-31-85, www.oilway-lubricants.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 1. Июль 2025 г.