

И-8А



ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Индустриальное масло без присадок для смазывания легконагруженных высокоскоростных узлов и механизмов, где не требуются специальные масла, а именно – для котонных и кетельных трикотажных машин, швейных и вязальных машин, малонагруженных узлов трения, работающих с частотой вращения 5 – 15 000 об./мин., шпинделей шлифовальных кругов металлорежущих и других станков.

Кроме того, может применяться для смазывания контрольно-измерительных приборов, замасливания волокон, жирования кож, в производстве резин, мастик, паст, оконной замазки и пр. В ряде отраслей народного хозяйства используется в качестве рабочей жидкости для гидравлических систем различных строительных машин.

ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- минеральная

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Увеличивает срок службы оборудования.
- + Очищает поверхности трения от загрязнений.
- + Уменьшает износ соприкасающихся поверхностей деталей и отводит тепло от узлов трения.
- + Защищает механизмы от коррозионных отложений.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

И-8А

Вязкость кинематическая
при 40 °С, мм²/с:

10,99

Температура вспышки
в открытом тигле, °С

154

Температура застывания, °С

-15

Плотность при 20 °С, кг/м³

876

Кислотное число, мг КОН/г

0,01

Зольность, %

0,003

Массовая доля серы, %

0,97

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла Oilway не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу необходимо сразу его смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО «Нефтесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А
+7 (343) 344-31-85, www.oilway-lubricants.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 1. Декабрь 2021 г.