

OILWAY DYNAMIC CNG/LNG LA SAE 10W-40, 15W-40

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА
С УВЕЛИЧЕННЫМ ИНТЕРВАЛОМ ЗАМЕНЫ
ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ С
ЭЛЕКТРОЗАЖИГАНИЕМ НА КПГ И СПГ

ОПИСАНИЕ

Высококачественное моторное масло, специально разработанное для обеспечения надежной защиты тяжелонагруженных грузовых автомобилей и автобусов с электрозажиганием на КПГ и СПГ.

OILWAY DYNAMIC CNG/LNG LA изготовлено из синтетических базовых масел со сбалансированной системой современных присадок. Оно обладает высокоэффективными эксплуатационными свойствами в сложных рабочих условиях, связанных с применением КПГ (компримированного природного газа) и СПГ (сжиженного природного газа), обеспечивает увеличенный интервал замены.

Адаптивный среднезольный состав гарантирует высокую устойчивость к окислению и нитрованию, термическую стабильность, минимизируя отложения золы в камере сгорания.

Масло OILWAY DYNAMIC CNG/LNG LA обеспечивает смазку с уменьшением отложений лака, шлама и нагара в наиболее тяжелых условиях эксплуатации.



ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- Синтетическая

СЕЗОН:

- Все сезоны

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- DETROIT 93K216
- CUMMINS CES 20085
- ПАО «КАМАЗ»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Высокая термическая и антиокислительная стабильность способствуют снижению образования шлама и отложений, что обеспечивает увеличенный интервал замены масел.
- + Идеальный баланс моющих и диспергирующих свойств гарантирует превосходную чистоту двигателя.
- + Благодаря адаптивному составу с оптимальным содержанием зольных присадок, масла контролируют образование отложений в камере сгорания, продлевая срока службы клапанов и свечей зажигания.
- + Стабильность при сдвиге снижает расход масла и обеспечивает противоизносную и противозадирную защиту подшипников и гильз цилиндров, увеличивая ресурс двигателя.
- + Активная противоизносная система разработана для наиболее полного соответствия жестким требованиям магистральной техники, учитывая в том числе необходимость минимизировать неисправности свечи зажигания.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Тяжелонагруженные двигатели грузовых автомобилей и автобусов с электрозажиганием на КПГ/СПГ для стехиометрических и обедненных смесей.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	OILWAY DYNAMIC CNG/LNG LA SAE 10W-40	OILWAY DYNAMIC CNG/LNG LA SAE 15W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	15,4	15,2
Вязкость динамическая, мПа•с	ASTM D 2602	при -25 °С: 5530	при -20 °С: 5830
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	235	230
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-42	-37
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	855	858
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	155	150
Зольность сульфатная, %	ASTM D 874	0,9	0,9
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	9,0	9,0
Испаряемость по НОАК, %	ASTM D 5800	10,5	10,2



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО ТД «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла OILWAY не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу необходимо сразу его смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО ТД «Нефтесинтез» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО ТД «Нефтесинтез», 620135, Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 98 А, оф. 204,
тел: +7 (343) 344-31-85, www.oilway-lubricants.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 1. Июль 2025 г.