

CONTUR MAX

ISO VG 100, 150

DIN 51517-2 (CL), DIN 51524 Part 2 (HLP)

ПРЕМИАЛЬНЫЕ МАСЛА ДЛЯ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ

Линейка масел серии Contur Max включает в себя масла многоцелевого назначения с широким спектром применения в промышленном оборудовании, в частности, в тяжело-нагруженных подшипниках жидкостного трения сортопрокатных, листопрокатных и проволочных станов. Они производятся на основе специально подобранных высококачественных базовых масел и передовой системы присадок, тщательно сбалансированных для достижения высоких эксплуатационных характеристик, таких как превосходное водоотделение, хорошая стойкость к термическому разложению и защита от коррозии.

Мощная противоизносная присадка на основе соединений цинка образует на поверхностях трения пленку, предотвращающую непосредственное соприкосновение металлических поверхностей, и способствует максимальному продлению ресурса гидронасосов, клапанов и других компонентов гидросистемы. Так как эти масла изготовлены на минеральной основе, они хорошо совместимы с материалами, из которых изготавливают большинство уплотнений, используемых в гидросистемах, таких как нитрил, силикон и фторированные полимеры. Смазочные материалы Contur Max являются аналогами современных циркуляционных масел импортного производства.



ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

БАЗОВАЯ ОСНОВА:

- Минеральная

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ:

- DANIELI
- MORGOIL ADVANCED MILL SPECIFICATION
- ОАО «ЭЗТМ»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обладают превосходными свойствами защиты от ржавления, предотвращая появление коррозии на шестернях и подшипниках во влажной среде, в том числе сделанных из цветных металлов.
- + Хорошая способность отделять воду предотвращает образование эмульсий «вода-в-масле», которые могут повредить гидронасосы.
- + Надежная защита от износа и высокая нагрузочная способность продлевают срок службы оборудования.
- + Технология дисперсантов сохраняет подшипники в чистоте и препятствует образованию шлама и отложений.
- + Масла Contur Max совместимы со всеми уплотнительными материалами и лакокрасочными покрытиями, обычно используемыми при работе с минеральными маслами.
- + Стойкий состав присадок не допускает их истощения при центробежной и ультратонкой фильтрации.
- + Не образуют пены при большом вовлечении воздуха в систему смазки, предотвращают кавитацию насосов.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Циркуляционные системы смазки промышленного оборудования.
- Гидравлические приводы с единой системой циркуляции.
- Подшипники скольжения и качения.
- Подшипники жидкостного трения производства Danieli и Morgoil.
- Мало- и средненагруженные редукторы промышленного оборудования. Для средненагруженных редукторов применяются масла OILWAY Contur Max высоких классов вязкости.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	CONTUR MAX 100	CONTUR MAX 150
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	96,4	148
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	232	244
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-20	-20
Индекс вязкости	ГОСТ 25372	93	94
Кислотное число, мг КОН/г		0,6	0,6
Трибологические характеристики на ЧШМ:	ГОСТ 9490		
- индекс задира, Н (кгс)		372 (38)	367 (37,2)
- диаметр пятна износа, мм		0,3	0,3
Дезэмульгирующие свойства:	ГОСТ 12068		
- время расслоения эмульсии, мин		10	10
- объем (масло-вода-эмульсия), см ³		(41-39-0)	(41-39-0)



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтеинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла Oilway не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу необходимо сразу его смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества ООО «НЕФТЕСИНТЕЗ» сертифицирована по ISO 9001:2015

ООО «Нефтесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А
+7 (343) 344-31-85, www.oilway-lubricants.ru

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание смазочных материалов. Версия 4. Август 2024 г.